

Mätarplats för vattenmätare

För att vi ska kunna installera en vattenmätare krävs en godkänd mätarplats. En godkänd mätarplats innebär bland annat att det finns en konsol som håller fast ventiler och rör i väggen.

På nästa sida hittar du en **checklista för godkänd mätarplats**.

Vattenmätarbrunn som alternativ

Om det inte är möjligt att upplåta mätarplatsen inomhus är alternativet att installera en isolerad vattenmätarbrunn utomhus.

Brunnen ska ha en inre diameter på minst 300 mm och vattenmätaren ska vara möjlig att lyftas upp.

Läs mer på hemsidan

Mer information och vanliga frågor finns på sidan *Vattenmätare till alla* på borgholmenergi.se.



Skanna QR-koden för att komma direkt till *Vattenmätare till alla*



Checklista för godkänd mätarplats

- Det ska finnas en monterad konsol** (ett väggfäste) avsedd för vattenmätare. Konsolen måste vara fast förankrad. Den håller fast rör och ventiler och gör VA-installationen stabil.
- Rör och kopplingar får inte vara angripna av rost.**
- Det ska finnas två fungerande avstängningsventiler**, en på varje sida om vattenmätaren, som går lätt att manövrera och stänga. Om någon ventil inte går att stänga måste den bytas innan installationen.
- Mätarplatsen ska vara fri från frost och värmepåverkan**, det kan vara skadligt för vattenmätaren.
- Mätarplatsen får inte blockeras** samt behöver vara väl upplyst och lättåtkomlig för personal.
- Väggen och golvet intill bör tåla spill och läckage av vatten.** Det är bra om det får plats en hink under mätaren då det alltid rinner ut lite vatten vid till exempel vattenmätarbyten.
- Mätarplatsen ska vara placerad innan rörledningarna delas upp**, så att allt inkommande vatten till fastigheten kan mätas.